



TECHNO ARM Optional Equipment

- HRA Retractable Fall Arrest Block
- HRA Mounting Bracket
- ALKO 901 Load Winch 20 mt
- ALKO Mounting Bracket

TECHNO ARM için Opsiyonel Ekipmanlar

- HRA Düşüş Durdurma Ekipmanı (Kollu Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu)
- HRA Bağlantı Braketi
- ALKO 901 Yük Vinci 20 m
- ALKO Bağlantı Braketi

TECHNO ARM Console Type /TECHNO ARM Gövde Tipleri

- TechnoArm (60 cm) / TechnoArm (130 cm)

TECHNO ARM Base Plate/TECHNO ARM Zemin Ayağı

- MP-100 Mobile Leg / MP-100 Mobil Ayak

Weight/Ağırlık

- 25,00 kg (Techno Arm 60 cm/60cm)
- 29,00 kg (Techno Arm 130 cm/130cm)
- 64,00 kg Total Set weight/Toplam Set Ağırlığı (Techno Arm 60 cm + MP-100 Mobile Pod/60cm + MP-100 Mobil Ayak)
- 68,00 kg Total Set weight/Toplam Set Ağırlığı (Techno Arm 130 cm + MP-100 Mobile Pod)

Standard/Standart: EN 795:2012 Type B

TECHNO ARM MOBILE SET

CANTILEVER ARMS

KONSOL KOLU

(EN)

- Designed to be used as fall arrest and rescue system when working in manholes, platforms, silos, roof edges etc.
- Made of aluminum alloy material. It is light weight. Transportation and installation can be performed by one person.
- It has 360-degree rotatable console body. Can be fixed when requested. The console posts have two different sizes (60 and 130 cm) for different working heights.
- The cantilever can be adjusted in eight different positions in accordance with the required angle, position and height. Switching in positions is easily accomplished by changing the pin position.
- It has more than one ground sleeve for different working areas.
- Retractable Fall Arrester with Recovery Arm and / or Hand Winch can be mounted on anchorage body.
- Certified with 3 independent anchor points with a 100 Kg dynamic load. Maximum SWL is 300 Kg for static loads.

(TR)

- *Menhol, platformlar, silo ağızları, çatı kenarları gibi açık ve kapalı alanlara giriş ve çıkışlara düşüş durdurma ve kurtarma sistemi olarak tasarlanmıştır.*
- *Yüksek alaşımli alüminyum malzeme ile üretilmiştir, hafiftir. Taşınması ve kurulumu tek kişi tarafından yapılabilir.*
- *Dönebilen (360 derece) konsol gövdesine sahiptir. İstenildiğinde sabitlenebilir. Konsol dikmesi farklı çalışma koşulları için 2 farklı ölçüde (60, 130) gövdeye sahiptir.*
- *Çalışma alanında ihtiyaç duyulan açıya, konuma ve yüksekliğe göre konsol kolu sekiz farklı pozisyonda ayarlanabilir, bu pozisyonların geçişleri pim konumunun değiştirilmesi ile kolayca gerçekleştirilir.*
- *Farklı çalışma alanları için birden fazla zemin ayağına sahiptir.*
- *Ankraj gövdesi üzerine Kollu Geri Sarımlı Düşüş Durdurucu ve/veya yük vinci montajı yapılabilir.*
- *Her biri maksimum 100 kg olmak üzere 3 bağımsız ankraj noktasıyla sertifikalandırılmıştır. Statik yük taşımak için maksimum SWL yük 300 kg'dır.*

Not: (Siparişte konsol dikmesi ölçüsü belirtilmemiş ise 130 cm'lik konsol dikmesi ile sevk edilir.)