

# KAYSA SAFETY

KAYASAFETY.COM

## DATA SHEET

### BWA030N I-BEAM SLIDER HAREKETLİ I PROFİL ANKRAJI



### BWA030N I-BEAM SLIDER HAREKETLİ I PROFİL ANKRAJI

(EN)

- Ability to anchor by sliding on I-beam
- Ease of installation and use
- Swivel anchor D ring
- Strong and light weight aluminum body

(TR)

- I kirişler üzerinde kaydırılarak ankraj alınabilme
- Kolay kurulum ve kullanım
- Fırdöndülü ankraj D halkası
- Dayanıklı ve hafif alüminyum gövde

Working Load Limit/Çalışma Yüğü Limiti	: 454 kg
Safe Working Load /Güvenli Çalışma Yüğü	: 140 kg
Number of Users/Kullanıcı Sayısı	: 1
Complies With/Uygunluk	: ANSI Z359.1-2007, ANSI Z359.7-2001, OSHA 1926.502, OSHA 1910.66
Strength/Mukavemet	: 22 kN
Adjustable Width/Ayarlanabilir Genişlik	: 305 - 762 mm
Flange Thickness/I Kiriş Kalınlığı	: Min. 6,35 mm - Max. 31,75 mm
Weight/Ağırlık	: 3500 gr
Standard/Standart	: EN 795 Type B